

FICHA TÉCNICA

Descripción

EZ STREET® es una mezcla fabricada en caliente, empacada o a granel, de aplicación en frío. Para la pavimentación y/o reparación permanente de asfaltos y concretos.

Usos primarios

- Baches
- Redes de servicios públicos
- Alcantarillas
- Entradas de vehículos
- Estacionamientos
- Juntas Thormack
- Ciclovías
- Pavimentación en todas las extensiones

Ventajas

- Garantizado para reparaciones permanentes
- Listo para usar
- No necesita mezclar
- No requiere imprimación ni calentar
- Se puede aplicar sobre el agua
- Trabaja en todas las temperaturas y condiciones climáticas incluso en temporada invernal
- De fácil uso, manejo y limpieza
- Amigable al medio ambiente, no contamina
- Aumento en la eficiencia y productividad
- De fácil envío y disponibilidad inmediata
- No es más duro que el concreto, es más durable

Empaque

Bolsas de 25 Kg./ Big Bag de 1 Ton./ Granel

Cubrimiento

110Kg cubren 1 m² a 5 cm de espesor.

Componentes

Grava triturada de 6 a 12 mm, arena producto de la trituración, asfalto líquido CA 30, aditivo EZ STREET® con polímeros y reactivo. No emulsiones.

Propiedades típicas

Test	Método	Especificación
Extracción	ASTM D 2172	0,5%
Gradación	AASHTO T-30	Tolerancia con EZ STREET
Resistencia al agua	AASHTO T-182 modificado	+95%
Afuera o bodega	Visual	1 año

Guía de aplicación

1. Preparación

Limpiar el área y remover todo el escombrosuelto, como concreto, ladrillos, arcillas o cualquier material extraño que pueda dañar la aplicación y consolidar la base

2. Mezclado

No necesita mezclar. Listo para usar.

3. Aplicación

Aplique EZ STREET® en el área. Compacte con un apisonador o plato compactador, dejando 1" más elevado del nivel requerido.

Para aplicaciones mayores de 10 cm, aplique EZ STREET® en capas de 5 cm compactando cada capa.

Limitaciones

No agregar agua, derivados de petróleo o rendir con otro material.

Almacenaje

Durante un año después de su fabricación.

